

**MÁSCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE
TORCHLIGHT**

Versión : 00
Página : 1 de 1
Fecha : 22/03/2011

FICHAS TÉCNICAS



Dimensión del filtro	110×90×9 mm
Área de Visión	90x40 mm
Nº de oscuridad sin soldar	DIN 4
Nº de oscuridad en trabajo	DIN 9-13
Tiempo de reacción entre luz & oscuridad	1/25000 seg.
Tiempo de reacción entre oscuridad & luz	0.6 seg.
Fuente de Poder	Celdas Solares / Batería de Litio.
Sensor de Arco	2 piezas
Temperatura para Funcionamiento	-5°C a + 55°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C a + 70°C
Material de la máscara	PP
Peso de la Máscara completa	485 Grs.
Duración 2 años	En turnos de 8 horas.

MATRIZ: GAY 2535 - SANTIAGO - Fono: 2-6894269 / 2-6895407 -Fax: 2-6891888

E-mail: mersud@mersud.cl Web: www.mersud.cl

SUCURSALES : Calama – Antofagasta – Copiapó - Talcahuano



**BUREAU
VERITAS**

Empresa Certificada
ISO 9001