

Discos traslapados TORCHWELD para Acero Inoxidable y metales en general.	Versión : 01
	Página : 1 de 1
	Fecha : 12/03/2018
FICHA TÉCNICA	



Códigos	DIS-TW ZR60 4 ½"		DIS-TW ZR80 4 ½"	
Características	Zirconio		Zirconio	
Grano	60 (para semi-desbaste)		80 (para terminación)	
Diámetro	4 ½" - 114 mm		4 ½" - 114 mm	
Buje	7/8" - 22,22 mm		7/8" - 22,22 mm	
Unidades por embalaje	10 un.		10 un.	
Descripción	<p>Ideal para desbastar y para dar terminaciones en acero inoxidable y metales en general, según el grano del disco. Fabricados con materias primas "NO CONTAMINANTES", para prevenir efectos negativos sobre el acero inoxidable.</p> <p>Desgasta tan eficientemente como un disco abrasivo y su aplicación es fácil y silenciosa comparado con éste. Tiene un respaldo de fibra de vidrio que es liviano y flexible.</p> <p>Su aplicación está en la fabricación de artículos metálicos, sector automotriz, para terminaciones en soldaduras, materiales no ferrosos (cobre, latón, aluminio, titanio, etc.). También usado para la eliminación del óxido, barniz y pintura en otros tipos de superficie.</p>			
Velocidad Max. de trabajo	4 ½" - 114 mm	V _{máx} = 80 m/s	13.300 rpm	